



CRYOVAL

VÁLVULA CRIOGÊNICA AGULHA Cabeçote Flangeado – Haste curta

Características Técnicas



Pressão de trabalho: 43 bar (600 PSI).

Temperatura de trabalho: -212°C a 150°C.

Disponível com conexões: solda, rosca NPT ou rosca BSP

Pode ser instalada em qualquer posição.

Componentes em aço inox, bronze, latão e volante em alumínio.

Uso em fase líquida ou gasosa.

Sistema de engaxetamento diferenciado, que permite operação sempre suave e sem vazamentos pela haste.

Sistema de vedação precisamente centralizado, oferecendo longa vida útil ao vedante dispensando sua troca freqüente.

Construção robusta.

Todas as válvulas são fornecidas limpas para uso com oxigênio.

Dimensões Principais	Tamanho Nominal				
	10 3/8"	15 1/2"	25 1"	40 1.1/2"	50 2"
Comprimento do Corpo (mm)	84	84	108	135	162
Diâmetro das conexões (bolsa para solda) mm	12,8 / 15,2	16 / 21,5	28,7 / 33,6	41,4 / 48,4	54,2 / 60,5
Altura do centro do corpo ao topo do volante. Aberta / Fechada (mm)	185 / 165	185 / 165	245 / 220	280 / 255	350 / 320
Peso (Kg)	1,90	1,90	2,20	4,55	6,80