



CRYOVAL

VÁLVULA CRIOGÊNICA AGULHA Cabeçote Flangeado – Haste longa

Características Técnicas



Pressão de trabalho: 43 bar (600PSI).

Temperatura de trabalho: -212°C a 150°C.

Disponível com extremidades: solda, rosca NPT e rosca BSP.

Pode ser instalada em qualquer posição.

Componentes em aço inox, bronze, latão e volante em alumínio.

Uso em fase líquida e fase gasosa.

Sistema de engaxetamento diferenciado, que permite operação sempre suave e sem vazamentos pela haste.

Sistema de vedação precisamente centralizado, oferecendo longa vida útil ao vedante, dispensando sua troca freqüente.

Construção robusta.

Todas as válvulas são fornecidas limpas para uso com oxigênio.

Dimensões Principais	Tamanho Nominal				
	10 3/8"	15 1/2"	25 1"	40 1.1/2"	50 2"
Comprimento do Corpo (mm)	84	84	108	135	
Diâmetro das conexões (bolsa para solda) mm	12,8 / 15,2	16 / 21,5	28,7 / 33,6	41,4 / 48,4	54,2 / 60,5
Altura do centro do corpo ao topo do volante. Aberta / Fechada (mm)	328 / 308	328 / 308	390 / 370	430 / 405	
Peso (Kg)	2,60	2,60	3,25	5,15	7,30