



CRYOVAL

VÁLVULA CRIOGÊNICA GLOBO

Retenção Manual – Stop Check – Haste Longa



Características Técnicas

Pressão de trabalho: 43 bar (600 PSI).

Temperatura de trabalho: -212°C a 150°C.

Disponível com conexões: solda, rosca NPT e rosca BSP.

Pode ser instalada em qualquer posição.

Cabeçote Flangeado

Componentes em aço inox, bronze, latão, vedação em PTFE e volante em alumínio.

Uso em fase líquida e fase gasosa.

Sistema de engaxetamento diferenciado, que permite operação sempre suave e sem vazamentos pela haste.

Sistema de vedação precisamente centralizado, oferecendo longa vida útil ao vedante dispensando sua troca freqüente.

Construção robusta.

Kit de reparo inclui engaxetamento completo, guarnição, o-ring, vedante e instruções de manutenção da válvula.

Todas as válvulas são fornecidas limpas para uso com oxigênio.

Dimensões Principais	Tamanho Nominal				
	10 3/8"	15 1/2"	25 1"	40 1.1/2"	50 2"
Comprimento do Corpo (mm)	84	84	108	135	
Diâmetro das conexões (bolsa para solda) mm	12,8 / 15,2	16 / 21,5	28,7 / 33,6	41,4 / 48,4	54,2 / 60,5
Altura do centro do corpo ao topo do volante. Aberta / Fechada (mm)	328 / 308	328 / 308	390 / 370	430 / 405	
Peso (Kg)	2,60	2,60	3,25	5,15	7,30